

temy

KOTLOVI ŠTEDNJACI I KAMINI



Etažni kotlovi-štednjaci TEMY, izuzetno jednostavni za rukovanje, korišćenje i održavanje, u sebi objedinjuju nekoliko funkcija: etažno grejanje prostorija, kuvanje i pečenje*.

Kotlovi-štednjaci su proizvedeni i atestirani prema preporukama Evropskih normi za kućne kotlove-štednjake EN 12815 odnosno EN 12809 o čemu svedoče i uverenja TSU Instituta iz Slovačke, kao i Mašinskog fakulteta u Nišu.

Svi modeli se odlikuju velikom zapreminom kotlovske vode do 65l čime se garantuje kvalitetno radijatorsko grejanje za razliku od sličnih proizvoda na tržištu sa veoma malom zapreminom.

Količina dovedenog vazduha za optimalno sagorevanje je regulisana automatskim regulatorom promaje koji se serijski ugrađuje u sve modele. Kotlovi poseduju sekundarni otvor na donjim vratima. Gornja vrata ložišta kao i vrata pećnice* su izrađena od vatrostalnog stakla.



Izlaz dimnih gasova (dimnjača) može biti na zadnjoj strani kotla** ili na gornjoj strani grejne plotne. Samom kupcu je prepušteno gde će povezati kotao na dimnjak čime se olakšava smeštaj kotla-štednjaka u prostoriji.

PLUS modeli sa i bez pećnice poseduju mogućnost odvojenog rada u letnjem periodu bez uključivanja grejanja. Za tu svrhu neophodno je pomeriti rešetku u ložištu na za to predviđene nosače.

Ukupna snaga kotlova-štednjaka važi za cepanice drveta (kalorijske moći oko 15 MJ/kg). TEMY kotlovi nemaju izolaciju tako da toplotu predaju i direktnim zračenjem okolini. Snaga predata instalaciji centralnog grejanja je posebno naznačena.


Garancija na kazan proizvoda iznosi 5 godina, a godinu dana na ostale komponente.

* TEMY PLUS P ** TEMY S / TEMY L imaju dimnovodni izvod samo na zadnjoj strani, dok TEMY PLUS ima alternativni bočni izlaz umesto zadnjeg *** TEMY PLUS / TEMY PLUS P



TEMY PLUS P

toplovodni kotao-štednjak sa pećnicom
25 KW
drvo, ugalj



TEMY PLUS

toplovodni kotao-štednjak
12-30 KW
drvo, ugalj


Ukupna toplotna moć (kW)	25
Snaga predata instalaciji c.g. (kW)	18
Potrebna promaja (Pa)	15
Zapremina vode u kotlu (lit.)	48
Max radna temperatura (°C)	90
Max radni pritisak (bar)	2.5
Težina kotla (kg)	282
Prečnik dimnjače (mm)	148
Širina (mm)	1130
Visina (mm)	855
Dubina (mm)	670
Dimenzije pećnice ŠxVxD (mm)	350x230x405
Gornja i donja vrata (mm)	258x196
Polazni vod (col)	1
Povratni vod (col)	1

Ukupna toplotna moć (kW)	12	18	30
Snaga predata instalaciji c.g. (kW)	9	13	25
Potrebna promaja (Pa)	13	14	15
Zapremina vode u kotlu (lit.)	31	40	65
Max radna temperatura (°C)	90	90	90
Max radni pritisak (bar)	2	2	2
Težina kotla (kg)	189	210	225
Prečnik dimnjače (mm)	118	128	148
Širina (mm)	710	710	710
Visina (mm)	810	960	910
Dubina (mm)	700	770	800
Gornja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Donja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Polazni vod (col)	1	1	1
Povratni vod (col)	1	1	1
Električna snaga (kW) *	6	12	18

*TEMY PLUS L

TEMY S/L

toplovodni kotao-štednjak
10-25 KW
drvo, ugalj, (električna energija)



Paleta boja



TEMY PLUS P 20

kotao - štednjak
20 kW
drvo, ugalj




Ukupna toplotna moć (kW)	10	15	25
Snaga predana instalaciji c.g. (kW)	8	11	19
Potrebna promaja (Pa)	12	13	14
Zapremina vode u kotlu (lit.)	25	40	60
Max radna temperatura (°C)	90	90	90
Max radni pritisak (bar)	2	2	2
Težina kotla (kg)	111	156	177
Prečnik dimnjače (mm)	118	128	148
Širina (mm)	445	565	620
Visina (mm)	790	830	880
Dubina (mm)	770	880	970
Gornja vrata (mm)	258x196	258x196	258x196
Donja vrata (mm)	258x92	258x92	258x92
Polazni vod (col)	1	1	1
Povratni vod (col)	1	1	1
Električna snaga (kW) *	6	12	18

*TEMY L

Ukupna snaga	20 kW
Snaga predana instalaciji	15 kW
Širina (mm)	1160
Visina (mm)	890
Dubina (mm)	705
Potrebna promaja (Pa)	14
Polazni / Povratni vod (col)	1"
Težina (kg)	310
Zapremina kazana	22l
Max radni pritisak	3 bar
Izlazna temp. dimnih gasova	212°C
Dimenzije pećnice	350x230x405 mm
Otvor dimnjače	148 mm
Gornja i donja vrata	258x196 mm
Efikasnost	80,56 %
CO (13%O ₂)	0,0929 %
NO _x	99,0 mg/m ³
TOC (OGC)	17,64 mg/m ³
Prah	27,91 mg/m ³



Regulator promaje
TEMY S/L



Za maksimalnu sigurnost pri radu naših kotlova u Vašem domaćinstvu neophodna je ugradnja ispusnog sigurnosnog termičkog ventila (ISTV). TEMY PLUS kotlovi imaju ugrađen izmenjivač toplote za priključenje ovog ventila. Ukoliko kupac nema ugrađen ISTV uz etažni kotao, u slučaju reklamacije, zadržavamo pravo nepriznavanja garancije na kupljeni proizvod.



office@termomont.rs
www.termomont.rs | www.pelet.rs

22310 Šimanovci,
Prhovačka bb
tel/fax: 022 480-038;
480-063; 480-494

11080 Zemun,
Bežanijska 48
tel/fax: 011 307-66-50;
011 307-66-51, 261-47-19

Regionalni distributer



Termomont d.o.o. zadržava pravo izmena cena, opisa, dimenzija i osobina proizvoda bez prethodne najave i ne snosi odgovornost za eventualne štamparske greške.